


VINCENTpartial4

Technische Spezifikationen

Transport in Originalverpackung	Wasserdichter Schutzkoffer
Lagerung / Transport / Betrieb	von -5 °C/+23 °F bis +45 °C/+113 °F max. 95 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Betriebsspannung	4,9 V bis 8,4 V
Ruhestrom	18 mA
Max. Stromstärke	5,0 A



Größen und Abmessungen [mm]	Länge Finger <i>Vp4 finger</i>	XS 79,5	S 84	M 87	L 90	XL 93	
	Länge Daumen <i>Vp4 thumb</i>	1 82	2 86	3 98	4 105		
	Breite Rahmenblech <i>Vp4 frame</i>	XS 76	S 79	M 82	L 85	XL 88	XXL 91
Traglast geschlossener Einzelfinger (statisch)		350 N (entspricht ca. 35 kg)					
Max. Griffkraft Daumen (lateral)		35 N (entspricht ca. 3,5 kg)					
Max. Griffkraft Finger (Mitte Grundglied)		95 N (entspricht ca. 9,5 kg)					
Maximale Geschwindigkeit Finger		0,6 s (155 ° / s)					
Maximale Geschwindigkeit Daumen		Schließen: 0,36 s (122 ° / s)					
Lebensdauer des Produkts		5 Jahre					
Wasserfestigkeit		IP68					
Korrosionsbeständigkeit		CRC Klasse II					
Funkmodul	FCC-ID	P00WML-C46					
	Frequenzbereich	2,402 MHz - 2,480 MHz					
	Reichweite	Mind. 3 m bei Sichtverbindung					
	Modulation	GFSK					
	Max. Ausgangsleistung	10 dBm					
Anzahl Basisgriffe		Mit aktivem Daumen: 7, ohne aktiver Daumen: 6					
Anzahl Griffe mit Umschaltsignal		Mit aktivem Daumen: 14 (davon 2 individuelle Griffe), ohne aktiver Daumen: 10 (davon 2 individuelle Griffe)					
Individualisierbarkeit		Kombination aus 8 verschiedenen Grundfarben mit 5 Metallfarben und Titan					
Haptik		Innenhand vollständig gummiert					
Präzision im Pinzettengriff		Objekte ab Ø1 mm greifbar					
Touchscreenfähig		Optional					
Kosmetikhandschuh		GF. cosmetic glove / GF. color glove					